

## Baterie cyklonów CE –2 x D

D	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
A	2040	2130	2220	2305	2440	2580	2740	2910	2990
B	590	680	770	855	990	1130	1290	1460	1540
E	495	540	590	640	700	830	910	1000	1100
F	520	570	620	680	750	830	920	1020	1080
H	4145	4450	4770	5115	5580	6130	6615	7270	7695
K	1392	1540	1695	1880	2125	2365	2575	2930	3120
L	510	560	610	670	740	820	910	1010	1070
Ł	430	480	530	590	660	695	785	885	945
M	950	1050	1150	1270	1410	1570	1750	1950	2050
S	550	600	650	710	780	860	950	1050	1100
X	260	285	310	340	375	415	460	510	540
Y	870	970	1070	1190	1330	1445	1625	1825	1925

### Kołnierz 1 płaskownik 40 x 8

a	180	200	225	250	280	315	355	400	450
ao	226	246	271	296	326	361	401	446	496
b	355	400	450	500	560	630	710	800	900
bo	401	446	496	546	606	676	756	846	946
n	10	12	12	12	16	18	18	22	24

### Kołnierz 2 – płaskownik 40 x 8

d	282	317	357	402	452	502	562	632	712
do	326	361	401	446	496	546	606	676	756
n	12	12	12	12	12	12	16	16	16

### Masa konstrukcji - kg

m <sub>1</sub>	315	385	466	567	702	876	1086	1354	1551
m <sub>2</sub>	137	144	151	158	168	249	265	284	294
m <sub>3</sub>	572	649	737	745	990	1245	1471	1758	1965

- m<sub>1</sub> - masa odpylacza bez konstrukcji
- m<sub>2</sub> - masa konstrukcji odpylacza
- m<sub>3</sub> - masa odpylacza wraz z konstrukcją i dozownikiem celkowym B200