

Baterie cyklonów CE – 4 x D

D	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
A	2070	2170	2290	2390	2540	2690	2890	3190	3270
B	620	720	840	940	1090	1240	1440	1740	1820
E	495	540	590	640	700	830	910	1000	1100
F	1070	1170	1270	1390	1530	1690	1870	2070	2180
H	4175	4490	4840	5200	5680	6240	6765	7550	7975
K	1372	1540	1695	1880	2120	2365	2570	2920	3115
L	1060	1160	1310	1410	1560	1760	1960	2260	2410
Ł	980	1080	1230	1330	1480	1630	1835	2135	2285
S	580	655	735	815	915	1025	1150	1305	1410
T	550	600	650	710	780	860	950	1050	1100
X	260	285	310	340	375	415	460	510	540
Y	980	1080	1230	1330	1480	1635	1835	2135	2285

Kołnierz 1 – kątownik 40 x 40 x 5

	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
a	355	400	450	500	560	630	710	800	900
ao	401	446	496	546	606	676	756	846	946
n	12	16	16	16	20	24	24	28	32

Kołnierz 2 – płaskownik 40 x 8

d	282	317	357	402	452	502	562	632	712
do	326	361	401	446	496	546	606	676	756
n	12	12	12	12	12	12	16	16	16

Masa konstrukcji w kg

m ₁	664	815	985	1212	1504	1882	2332	2943	3384
m ₂	166	177	191	202	219	306	332	372	387
m ₃	950	1112	1296	1534	1843	2308	2784	3435	3891

- m₁ - masa odpylacza bez konstrukcji
- m₂ - masa konstrukcji odpylacza
- m₃ - masa odpylacza wraz z konstrukcją i dozownikiem celkowym B200