

Bateria cyklonów CE – 6 x D

D	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
A	2200	2300	2415	2535	2670	2840	2970	3145	3325
B	750	850	965	1085	1220	1390	1520	1695	1875
E	495	540	590	640	700	830	910	1000	1100
F	1620	1770	1920	2100	2310	2550	2820	3120	3280
H	4305	4620	4965	5345	5810	6410	6885	7525	8050
K	1392	1540	1695	1880	2120	2385	2590	2940	3135
L	1610	1760	1910	2090	2300	2520	2790	3090	3250
Ł	1485	1635	1785	1965	2175	2425	2695	2995	3155
M	1295	1445	1605	1775	1965	2165	2390	2655	2890
N	550	600	650	710	780	1290	1425	1575	1650
R	--	--	--	--	--	725	815	915	975
S	785	885	995	1115	1255	1395	1560	1755	1910
T	550	600	650	710	780	860	950	1050	1100
X	260	285	310	340	375	415	460	510	540
Y	1170	1320	1480	1650	1840	2040	2265	2530	2765

Kołnierz 1 – kątownik 40 x 40 x 5

a	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
a _o	606	676	756	846	946	1046	1166	1296	1446
b	355	400	450	500	560	630	710	800	900
b _o	401	446	496	546	606	676	756	846	946
n	16	20	20	22	26	28	30	34	40

Kołnierz 2 – płaskownik 40 x 8

d	282	317	357	402	452	502	562	632	712
d _o	326	361	401	446	496	546	606	676	756
n	12	12	12	12	12	12	16	16	16

Masa konstrukcji – kg

	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
m ₁	1127	1388	1689	2045	2533	3329	3987	5046	5837
m ₂	213	236	252	267	286	506	538	579	612
m ₃	1580	1864	2181	2552	3059	4075	4765	5865	6689

- m₁ - masa odpylacza bez konstrukcji
- m₂ - masa konstrukcji odpylacza
- m₃ - masa odpylacza wraz z konstrukcją i dozownikiem celkowym B200