

Bateria cyklonów CE – 8 x D

D	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
A	2300	2420	2550	2680	2830	2950	3170	3410	3610
B	850	970	1100	1230	1380	1500	1720	1960	2160
E	495	540	590	640	700	830	910	1000	1100
F	2170	2370	2570	2810	3090	3410	3770	4170	4380
H	4405	4740	5100	5490	5970	6520	7065	7790	8335
K	1392	1540	1695	1880	2120	2385	2590	2940	3135
L	2160	2360	2560	2800	3080	3420	3780	4180	4410
Ł	2035	2235	2435	2675	2955	3295	3655	4055	4285
M	1465	1615	1795	1975	2185	2365	2670	3005	3290
N	1000	1200	1300	1420	1560	1720	1900	2100	2200
S	935	1055	1185	1315	1475	1645	1840	2105	2310
T	550	600	650	710	780	860	950	1050	1100
X	260	285	310	340	375	415	460	510	540
Y	1340	1490	1670	1850	2060	2240	2545	2880	3165

Kołnierz 1 – kątownik 40 x 40 x 5

a	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800
ao	756	846	946	1046	1166	1296	1446	1646	1846
b	355	400	450	500	560	630	710	800	900
bo	401	446	496	546	606	676	756	846	946
n	18	22	24	24	30	32	36	40	45

Kołnierz 2 - płaskownik 40 x 8

d	282	317	357	402	452	502	562	632	712
do	326	361	401	446	496	546	606	676	756
n	12	12	12	12	12	12	16	16	16

Masa konstrukcji – kg

m ₁	1630	2006	2446	2948	3642	4511	5588	7028	8178
m ₂	368	398	424	456	487	533	583	632	683
m ₃	2238	2644	3110	3644	4369	5284	6411	7900	9101

- m₁ - masa odpylacza bez konstrukcji
- m₂ - masa konstrukcji odpylacza
- m₃ - masa odpylacza wraz z konstrukcją i dozownikiem celkowym B200